精密光学 / 筒式系列

筒式红点瞄准镜

TRD-22 | 2 MOA 点 + 26 MOA 圆环



密闭式圆筒结构。防尘防水、坚固耐用，环境适应性强；电池续航持久，适配皮卡汀尼导轨安装，兼顾稳定性与实用性，主要用于枪械近距离快速瞄准。

1×	Ø22	2+26	10,000h+	IPX7	<180g
放大率	视窗 / MM	MOA 分划	续航时间	防水等级	重量

产品
视图

TRD-22 / 机身 · 物镜 · 导轨座



导轨安装状态

密闭筒式机身

密闭圆筒结构，防尘防水；电池续航持久，适配皮卡汀尼导轨安装，适用于近距离快速瞄准。



视图 01 侧面



视图 02 顶部 / 调节



视图 03 斜前



视图 04 正面 / 物镜

1×	Ø22	2 MOA	IPX7
放大率	视窗 / MM	瞄准点	防护等级

密闭筒式结构的机身、物镜与导轨座视图。

为快速
近距离瞄准而设计

TRD-22 / 密闭筒式红点瞄准镜

产品概述

密闭式圆筒结构防尘防水、坚固耐用，在各类环境条件下保持稳定，环境适应性强。

电池续航持久，适配皮卡汀尼导轨安装，兼顾稳定性与实用性。主要用于枪械近距离快速瞄准，适用于军事、警用及战术射击等场景。



分划视图 · 2 MOA 点 + 26 MOA 圆环

核心特点

06 项

01
密闭筒式机身
密闭圆筒结构，防尘防水，坚固耐用，可快速适应环境变化。

02
点环分划
2 MOA 中心点与 26 MOA 圆环组合，瞄准画面清晰、捕捉迅速。

03
12 级亮度
共 12 级亮度调节，其中含 2 档夜视档位。

04
持久续航
单颗 CR2032 电池，中等亮度下连续工作 ≥10,000 小时。

05
自动休眠
无振动 240 秒后自动关闭；CR2032 电池，中等亮度续航 ≥10,000 小时。

06
皮卡汀尼导轨
导轨安装结构稳定可靠，适合近距离快速瞄准。



点环分划
2 MOA 中心点用于精确瞄准，26 MOA 圆环便于快速捕捉目标。瞄准点大小 2 MOA；每档调节量 0.48 MOA/click；调节范围 ≥±40 MOA。

2+26
MOA

技术规格

TRD-22 / 所有数值依据原始参数表

01	放大率	1×
02	视窗	Ø22 mm
03	瞄准点大小	2 MOA
04	每档调节量	0.48 MOA/click
05	瞄准点调节范围	≥±40 MOA
06	点圆分划	2 MOA 点 + 26 MOA 圆环
07	电源	CR2032 电池
08	连续工作时间	≥10,000 h（中等亮度）
09	亮度调节	12 级，含 2 档夜视
10	自动休眠	无振动 240 秒后
11	防水等级	IPX7
12	外形尺寸	68 mm × 42 mm × 65 mm
13	重量	<180 g

12 级亮度 / 2 档夜视

共 12 级亮度调节，其中含 2 档夜视档位；无振动 240 秒后自动进入休眠，以降低电量消耗。



参数一览



1× 放大率
CR2032 · 续航 ≥10,000 h
IPX7 · 68 × 42 × 65 mm
<180 g

所有参数为典型值，如有变更恕不另行通知。

技术参数结束 / TRD-22

实战
应用

密闭式圆筒结构，防尘防水，适用于军事、警用及战术射击场景下的近距离快速瞄准。



近距离快速瞄准

产品概要

密闭筒身
持久可靠

电池续航持久，适配皮卡汀尼导轨安装，兼顾稳定性与实用性；坚固机身可适应各类环境条件。

视窗	Ø22 mm
点圆分划	2 + 26 MOA
每档调节量	0.48 MOA/click
电源	CR2032 / ≥10,000 h
防水等级	IPX7
外形尺寸	68 × 42 × 65 mm

01 / 应用场景

军事

1× 光学系统与 2 MOA 瞄准点，适合近距离快速瞄准。

02 / 应用场景

警用

坚固密闭机身，续航 ≥10,000 小时，12 级亮度调节。

03 / 应用场景

战术射击

皮卡汀尼导轨安装，调节范围 ≥±40 MOA。

BRIMOB 定制版

筒式红点瞄准镜 · TRD-22